



TECNORESINE BUSTESE SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (va) italy
Viale dell'industria, 23
Tel. +39 0331 352089 r.a.
Fax +39 0331 352126
www.tecnoresine.com
e-mail: info@tecnoresine.com



TUBI GIARDINAGGIO
TUYAUX POUR ARROSAGE
GARDEN HOSES
GARTEN SCHLÄUCHE
MANGUERAS DE RIEGO



TUBI INDUSTRIALI
TUYAUX INDUSTRIELS
INDUSTRIAL HOSES
INDUSTRIESCHLÄUCHE
TUBOS INDUSTRIAL

L'AZIENDA

La Tecnoresine Bustese è nata nel 1970 da una struttura poco più che artigianale che, negli anni è cresciuta fino a diventare un noto e consolidato marchio sul mercato italiano ed internazionale. Il merito di tale successo è da ricercarsi nell'utilizzo di tecnologie produttive sempre all'avanguardia, nel continuo controllo sul processo produttivo, nell'elevata qualità del prodotto e nella costante cura del servizio al cliente.

Oggi la produzione è localizzata in due moderni stabilimenti, che occupano complessivamente una superficie di 45.000 mq, di cui 18.000 mq coperti.

La sede centrale si trova a Busto Arsizio e serve i mercati Europeo, Africano, Sud-Americano e Medio-orientale; mentre l'unità produttiva di Rayong in THAILANDIA è stata pensata per seguire da vicino la Clientela del Far East, dell'Australia e della Nuova-Zelanda.

I reparti produttivi sono costituiti da 25 linee di produzione completamente automatizzate che consentono una produttività di oltre 60 Milioni di metri all'anno di tubo flessibile in PVC, con una vasta gamma di articoli per l'irrigazione e per le più svariate applicazioni nei settori industriali ed agricoli.

LA EMPRESA

Tecnoresine Bustese nació en 1970 a partir de una estructura poco mas que artesanal que, durante estos años ha crecido hasta convertirse en una conocida y apreciada marca en el mercado italiano e internacional. El mérito de tal éxito debe buscarse en el empleo de tecnologías productivas siempre de vanguardia, en el continuo control del proceso productivo, en la elevada calidad del producto y en el constante cuidado del servicio al cliente.

Hoy la producción está localizada en dos modernas factorías, que ocupan en total una superficie de 45.000 m2. de los que 18.000 son cubiertos.

La sede central se encuentra en Busto Arsizio y abastece los mercados Europeo, Africano, Sud-Americano y de Medio-Oriente, mientras que la unidad productiva de Rayong en THAILANDIA ha sido pensada para seguir de cerca la clientela del Lejano Oriente, de Australia y Nueva Zelanda.

25 líneas completamente automatizadas constituyen los medios productivos que permiten una producción de mas de 60 MILLONES de metros al año de tubo flexible en PVC, con una amplia gama de artículos para el riego y para las mas variadas aplicaciones en los sectores industrial y agrícola.

TUBI DOCCIA

ITALIANO

Tubo flessibile in PVC plastificato con rinforzo tessile in poliestere alta tenacità. Sottostrato colore a richiesta, copertura trasparente.

ESPAÑOL

Tubo flexible en PVC plastificado con refuerzo textil en poliester de alta tenacidad. Capa interior coloreada según demanda, cubierta transparente.

ENGLISH

Flexible hose in plasticized PVC with textile in high tenacity polyester. Inner layer colour on request, transparent outer layer.

DEUTSCH

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC mit Verstärkung aus hochfestem Polyester. Farbe der Innenlage auf Wunsch, Mantel transparent.

FRANÇAIS

Tuyau flexible en PVC plastifié avec renfort textile en polyester haute résistance. Couche intérieure avec couleur sur demande, couche extérieure transparente.

DOCCIAFLEX

TUBI PER APPLICAZIONI SPECIALI

TUBOS PARA APLICACIONES ESPECIALES
HOSES FOR SPECIAL APPLICATIONS
SCHLAUCHE FÜR SPEZIALANWENDUNGEN
TUYAUX POUR APPLICATIONS SPECIALES

A richiesta, sono disponibili tubi per le seguenti applicazioni:

Bajo demanda, están disponibles diversos tubos para las siguientes aplicaciones:

On request, hoses for the following applications are available:

Auf Wunsch können Schläuche für folgende Anwendungen gefertigt werden:

BENZINA E GASOLIO
GASOLINA Y GASOIL
PETROL AND FUEL-OIL
BENZIN ODER DIESELKRAFTSTOFF
ESSENCE ET GASOIL

ANTINCENDIO
ANTIINCENDIO
FIREPROOF
FEUERLÖSCHSCHLAUCHE
ANTI-INCENDIE

CARICO LAVATRICE
LLENADO LAVADORAS
WASHING MACHINE LOADING
WASCHMACHINENSCHLAUCHE
ALIMENTATION MACHINE A LAVER

TUBI TRECCIA



colore color faber	CODICE CODE CODIGO	Ø mm	bar	bar	mt. mts.	gr./mt.
treccia 20	T2/8	8x13	20	60	100	110
	T2/10	10x15	20	60	100	125
	T2/13	13x19	20	60	100	190
treccia 40	T4/8	8x14	40	120	100	130
	T4/10	10x17	40	120	100	180
	T4/13	13x20	40	120	100	230
treccia 80	T8/8	8x15	80	240	100	160
	T8/10	10x18	80	240	100	220
	T8/13	13x21	80	240	100	230

ITALIANO Tubo in PVC plastificato con rinforzo tessile in poliestere alta tenacità e kevlar. Prodotto con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nell'agricoltura quali antiparassitari e anticrittogamici. Tolleranze dimensionali +/- 0,3 mm.

ESPAÑOL Tubo en PVC plastificado con refuerzo textil en poliéster de alta tenacidad y kevlar. Fabricado con materiales resistentes a los productos químicos utilizados en la agricultura tales como antiparasitos y antigramineas. Tolerancias dimensionales +/- 0,3 mm.

ENGLISH Plasticized PVC hose with textile in high tenacity polyester and Kevlar. Produced using compounds resilient to chemicals used in agricultural industries such as parasitical and fungicidal chemicals. Dimensional tolerances +/- 0,3 mm.

DEUTSCH Schlauch aus Weich-PVC mit Verstärkung aus hochfestem Polyester und Kevlar. Hergestellt aus gegen chemikalienfestem Material, eingesetzt im Ackerbau, wo Insektizide und Herbizide zum Einsatz kommen. Abmessungstoleranzen +/- 0,3mm.

FRANÇAIS Tuyau en PVC plastifié avec renfort en polyester et kevlar haute résistance. Produit avec composants résistants aux produits chimiques utilisés dans l'agriculture (anti- parasitaires et anti-cryptogamiques). Tolérances dimensionnelles +/- 0,3mm.

ITALIANO Tubo in PVC plastificato con spirale in PVC rigido e antiurto. Idoneo al passaggio di liquidi alimentari. Leggero e maneggevole, trasparente con spirale interna bianca. Temperatura di esercizio -10°C + 60°C

ESPAÑOL Tubo en PVC plastificado con espiral en PVC rígido y antichoque. Ideal para el paso de líquidos alimentarios. Ligero y manejable, transparente con espiral interna blanca. Temperatura de ejercicio -10°C + 60°C.

ENGLISH Plasticized PVC hose with spiral PVC, rigid and shockproof type. Produced with food grade materials as European rules. Light and handy hose, transparent with inner white spiral. Temperature use -10°C + 60°C.

DEUTSCH Schlauch aus Weich-PVC mit Spirale aus Hart-PVC. Ideal für den Transport von Flüssigen Nahrungsmitteln. Temperaturbereich: -10° bis +60°C.

FRANÇAIS Tuyau en PVC plastifié avec spirale en PVC rigide et anti-choc. Aptitude au passage de liquides alimentaires. Léger et maniable, transparente avec spirale intérieure blanche. Température d'utilisation de -10°C à + 60°C.



CODICE CODE CODIGO	Ø mm	bar	bar	mt. mts.	gr./mt.
TOR 20	20	5	15	50	210
TOR 25	25	5	15	50	270
TOR 30	30	5	15	50	330
TOR 35	35	5	15	50	400
TOR 40	40	5	15	50	510
TOR 50	50	5	15	50	700
TOR 60	60	5	15	50	850
TOR 70	70	5	15	50	1150
TOR 80	80	4	12	50	1350
TOR 100	100	4	12	50	1200

TORNADO



Rayong - Thailand Factory

THE COMPANY

Tecnoresine Bustese was established in 1970 from a small structure which has developed during the intervening years to being a well known and respected trade mark both in the Italian and International markets. This success is due to the constant use of advanced production technologies, with continuous checking of the production processes, maintaining a high quality product and having constant care for customer services.

Today the production is placed in two modern and functional workshops, occupying 45.000 m2 of which 18.000 m2 are covered. The registered office is located in Busto Arsizio and supplies European, African, South-American and Middle-Eastern markets; the production in Rayong THAILAND was established to supply the customers of Far East, in Australia and in New-Zealand.

The production departments are comprised of 25 completely automatic production lines which permit a productivity greater than 60 million meters of PVC flexible hose per year, with a wide range of articles for irrigation and for any application in the industrial and agriculture fields.

DIE FIRMA

Die Tecnoresine Bustese entstand 1970 als handwerklicher Betrieb, der in Laufe der Jahre zu einer bekannten und soliden Marke in italienischen und internationalen Markt gewachsen ist. Der Grund für diesen Erfolg basiert auf dem Einsatz modernster Produktionsmethoden, in laufenden Überwachen des Produktionsprozesses, der hohen Qualität der Produkte, wie auch der Pflege der Kundendienste.

Heute befindet sich die Produktion in zwei modernen Fabriken, mit einer Gesamtfläche von 45.000 m2, von denen 18.000 m2 überdacht sind.

Der Hauptsitz befindet sich in Busto Arsizio und bedient die europäischen, afrikanischen, südamerikanischen Märkte und den vorderen Orient. Das Produktionswerk in Rayong, Thailand ist dazu gedacht, die Kunden im Fernen Osten, Australien und Neu Seeland aus der Nähe zu bedienen.

Die Produktionsanlagen bestehen aus 25 vollautomatischen Linien mit einer Leistung von über 60 Millionen Metern flexibler PVC-Schläuche in Jahr, mit einem grossen Bereich von Artikeln für die Bewässerung und die weiten Anwendungen auf dem industriellen und bäuerlichen Sektor.

L'USINE

La société Tecnoresine Bustese est créée en 1970 avec une organisation artisanale. Dès lors elle devient une marque reconnue et consolidée sur le marché italien et international. Le résultat de ce succès est peut être dans l'utilisation de technologies productives toujours à l'avant-garde, dans le contrôle constant du procédé productif, dans la haute qualité du produit et dans le soin du service clients.

Aujourd'hui la production est localisée sur deux établissements modernes qui occupent une surface de 45.000 m² dont 18.000 m² couverts.

Le siège situé à Busto Arsizio avec un site de production destiné aux marchés Européen, Africain, Sud-Américain et Moyen Orientale et l'unité de production de Rayong en Thaïlande qui s'occupe de la Clientèle du « Far East », de l'Australie et de la Nouvelle Zélande.

Les sections productives sont constituées par 25 lignes de productions toutes automatisées qui permettent chaque année la fabrication de plus de 60 millions de mètres de tuyaux flexibles en PVC, avec une vaste gamme d'articles pour l'irrigation et autres différentes applications dans les secteurs industriels et agricoles.

TUBI GIARDINO



TRICOTOP

EAN	CODICE CODE CODIGO	Ø mm	mt. mts.	bar
8019071002747	TT 1515	15	15	25
8019071002761	TT 1525	15	25	25
8019071002785	TT 1550	15	50	25
8019071002808	TT 1925	19	25	23
8019071002815	TT 1950	19	50	23

CODICE CODE CODIGO	mm	bar	bar	mt. mts.	gr./mt.
C 15	15x20	10	25	50	160
C 15/25	15x20	10	25	25	160
C 19	19x25	9	23	50	250
C 19/25	19x25	9	23	25	250
C 25	25x32	7	20	50	380
C 25/25	25x32	7	20	25	380

ITALIANO
Tubo extraflessibile in PVC plastificato, magliato con poliestere alta tenacità. Particolarmente adatto all'utilizzo cantieristico e nell'edilizia, ottima resistenza all'abrasione. Sottostrato bianco e copertura arancio.

ESPAÑOL
Tubo extraflexible en PVC plastificado, mallado con poliéster de alta tenacidad. Particularmente adaptado al empleo en minería y construcción óptima resistencia a la abrasión. Capa interior blanca y cubierta naranja.

ENGLISH
Extra flexible hose in plasticized PVC, with knitted textile in high tenacity polyester. Suitable for shipbuilding and building industry use, excellent abrasion hardness. White inner layer and orange outer layer.

DEUTSCH
Besonders flexibler Schlauch, Verstärkung mittels umspinnen mit Polyester hoher Festigkeit. Besonders geeignet für Baustellen, hohe Abriebfestigkeit. Innenlage weiss, Decklage orange.

FRANÇAIS
Tuyau extra flexible en PVC plastifié, avec renfort textile guipé de fils en polyester haute résistance. Particulièrement indiqué pour une utilisation sur les chantiers et dans la construction, excellente résistance à l'abrasion. Couche intérieure blanche et couche extérieure orangé.

ITALIANO
Tubo flessibile in PVC monostrato di colore trasparente. Esente da materiali pesanti. Atossico. Disponibile anche in confezione corredata di imbuto e tappi per un facile e preciso utilizzo.

ESPAÑOL
Tubo flexible en PVC monocapa de color transparente. Exento de metale pesados. No-toxico. Disponible además con embudo y tapones para un empleo fácil y preciso.

ENGLISH
One layer transparent PVC flexible hose. Heavy metal free. Non-toxic. Available also in box equipped with tunnel and plugs for easy and precise use.

DEUTSCH
Einlagiger, transparenter, PVC-Schlauch, Schwermetallfrei. Umweltfreundlich. Verfügbar auch mit Trichter und Stopfen für einen einfachen und präzisen Gebrauch.

FRANÇAIS
Tuyau flexible en PVC avec mono couche transparente. Sans matériaux lourds. Atoxique. Disponible aussi confectionné.

CODICE CODE CODIGO	mm	mt. mts.	gr./mt.
TCA 10	10x14	100	95
TCA 10 KIT*	10x14	25	95

* con tappi e imbuto - con embudo y tapones - with tunnel and plugs - mit trichter und stopfen - avec entonnoir et buschons

CANTIERE

TUBO CONTRUCCION
YARD HOSE
CANTIERE
TUYAUX CHANTIER



TUBO PARA NIVELES CON EMBUDO Y TAPONES
HOSE FOR LEVELS
NIVELLERSCHLAUCH
TUYAU POUR LES NIVEAUX

LIVELLI

ARIA COMPRESSA

AIRE COMPRIMIDO
COMPRESSED AIR
PRESSLUFT
AIR COMPRIMÉ

CODICE CODE CODIGO	Ø mm	Ø mm	bar	bar	mt. mts.	gr./mt.
RITL 6	6	14	20	60	100	155
RITL 8	8	17	20	60	100	200
RITL 10	10	19	20	60	100	230
SOLO A RICHIESTA - A SOLICITUD - ON REQUEST - AUF BEFRAGEN - SUR DEMANDE						
AIR 6	6	12	20	60	100	110
AIR 8	8	15	20	60	100	170
AIR 10	10	17	20	60	100	185
AIR 13	13	19	20	60	50	185
AIR 16	16	24	20	60	50	410
AIR 19	19	28	15	45	50	530
AIR 25	25	35	15	45	50	580

ITALIANO Tubo prodotto con formulazione speciale di materiali termoplastici che garantiscono una morbidezza e flessibilità simile alla gomma, con una notevole resistenza agli olii nebulizzati. I diametri sono perfettamente calibrati alla raccordatura. Sottostrato e copertura esterna nero coprente. Tolleranze dimensionali +/- 0,3 mm.

ESPAÑOL Tubo fabricado con formulación especial de materiales termoplásticos que garantizan una flexibilidad y morbidez similar a la goma, con una notable resistencia a los aceites nebulizados. Los diámetros están perfectamente calibrados a la racorderia. Capa interior y cubierta externa negro opaco. Tolerancia dimensional +/- 0,3 mm.

ENGLISH Hose produced with special thermoplastic compound which ensures softness and flexibility like rubber, with a particular resistance to nebulized oils. The diameters are perfectly calibrated. Inner and outer black layer. Dimensional tolerances +/- 0,3 mm.

DEUTSCH Ein Schlauch aus speziellem Thermoplastmaterial, welches eine Weichheit und Flexibilität garantiert, die dem Gummi ähnlich ist, mit einer bemerkenswerten Resistenz gegen nebulöse Öle. Die Durchmesser sind perfekt auf die Fittings kalibriert. Innen- und Decklage aus gedecktem schwarz. Abmessungstoleranzen +/- 0,3mm.

FRANÇAIS Tuyau produit avec formulation spéciale de matière thermoplastique pour garantir mollesse et flexibilité similaires au caoutchouc, avec une considérable résistance aux huiles. Les diamètres sont calibrés au raccord. Couche intérieure et extérieure noire. Tolérances dimensionnelles +/- 0,3 mm.

ITALIANO Tubo prodotto in PVC nitrile con formulazioni particolari di materiali termoplastici per garantire una buona flessibilità e morbidezza. Impiego: mandata Ossigeno/Acetilene e gas tecnici. Sottostrato nero per entrambi. Copertura: Azzurro opaco per ossigeno, rosso opaco per acetilene. Tolleranze dimensionali +/- 0,3 mm. PUO' ESSERE FORNITO ANCHE BINATO.

ESPAÑOL Tubo fabricado en PVC nitrilico con formulaciones especiales de materiales termoplásticos para garantizar una buena flexibilidad y morbidez. Empleo. Conducción de Oxígeno/Acetileno y gases técnicos. Capa interior negra para ambos. Cubierta: Azul opaco para el oxígeno, rojo opaco para el acetileno. Tolerancias dimensionales +/- 0,3 mm. SE PUEDEN SUMINISTRAR ADEMAS UNIDOS.

ENGLISH Flexible hose in nitrile PVC with special thermoplastic compound to ensures softness and flexibility. Use: Oxygen feed/Acetylene and technical gas. Inner layer: black for both. Outer layer: opaque light blue for oxygen, opaque red for acetylene. Dimensional tolerances +/- 0,3 mm. IT CAN BE SUPPLIED ALSO BINATE.

DEUTSCH Schlauch aus Nitril-PVC, einer speziellen Mischung, die eine gute Flexibilität und Weichheit garantiert. Einsatz: Transport von Sauerstoff/Azetylen und technische Gase.

Innenlage: Opakes olau für Sauerstoff Opakes rot für Azetylen. Abmessungstoleranzen +/- 0,3mm. KANN AUCH ALS ZWILLINGSSCHLAUCH GELIEFERT WERDEN.

FRANÇAIS Tuyau produit en PVC nitrile avec formulation spéciale de matière thermoplastique pour garantir mollesse et flexibilité. Utilise: passage oxygène / acétylène et gaz techniques. Couche intérieure noire. Couche extérieure: bleu ciel opaque pour oxygène, rouge opaque pour acétylène. Tolérances dimensionnelles +/- 0,3 mm. LE TUYAU PEUT ETRE FOURNIT JUMELLE.

CODICE CODE CODIGO	Ø mm	Ø mm	bar	bar	mt. mts.	gr./mt.
RITOL 8	8	15	20	60	100	160
RITAL 8	8	15	20	60	100	160
BINATO 8	8	15	20	60	50	320

OSSIGENO Y ACETILENO
WELDING PIPES
SAUERSTOFF UND AZETYLEN
OXYGENE - ACETYLENE

OSSIGENO ACETILENE

EAN	CODICE CODE CODIGO	Ø mm	mt. mts.	bar
8019071003355	PFX 1515	15	15	25
8019071003362	PFX 1525	15	25	25
8019071003379	PFX 1550	15	50	25
8019071003409	PFX 1925	19	25	23
8019071003416	PFX 1950	19	50	23

ITALIANO

Tubo extraflessibile in PVC plastificato, 4 strati con rinforzo tessile magliato in poliestere alta tenacità.

Atossico. Adatto ad irrigazione professionale.

Esente da metalli pesanti. Anti-UV.

Temperatura di utilizzo: - 20°C + 60°C.

ESPAÑOL

Tubo extraflexible en PVC plastificado, 4 capas con refuerzo textil mallado en poliester de alta tenacidad.

Particularmente adaptado al uso profesional.

Anti-UV. Exento de metales pesados.

No-toxico. Temperatura de empleo -20 + 60° C.

ENGLISH

Four layer extra flexible hose in plasticized PVC with knitted textile in high tenacity polyester.

Non-toxic. Suitable for professional irrigation.

Heavy metal free.

Use: - 20°C + 60°C.

DEUTSCH

Besonders flexibler Schlauch aus Weich-PVC, vierlagig mit gestrickter Verstärkung aus hochfestem Polyester. Umweltfreundlich.

Speziell zum professionelle Bewässerung.

Schwermetallfrei. UV-Strahlen.

Temperaturbereich: -20° bis +60°C.

FRANÇAIS

Tuyau extra flexible en PVC plastifié, à 4 couches avec renfort textile tricoté de fils en polyester haute résistance.


Atoxique. Particulièrement indiqué pour arrosage et irrigation professionnel.

Sans matériaux lourds. Anti-UV.

Température d'utilisation: de - 20°C à + 60°C.

EAN	CODICE CODE CODIGO	Ø mm	mt. mts.	bar
8019071001320	PET 1215	12,5	15	30
8019071001344	PET 1225	12,5	25	30
8019071001368	PET 1250	12,5	50	30
8019071001405	PET 1515	15	15	25
8019071001429	PET 1525	15	25	25
8019071001443	PET 1550	15	50	25
8019071001504	PET 1925	19	25	23
8019071001528	PET 1950	19	50	23
8019071001573	PET 2525	25	25	20
8019071001597	PET 2550	25	50	20

FLEXOGREEN



ECO TRICOT

TRIBIVER



EAN	CODICE CODE CODIGO	Ø mm	mt. mts.	bar
8019071000019	PTV 1215	12,5	15	25
8019071000033	PTV 1225	12,5	25	25
8019071000057	PTV 1250	12,5	50	25
8019071000095	PTV 1515	15	15	20
8019071000118	PTV 1525	15	25	20
8019071000132	PTV 1550	15	50	20
8019071000194	PTV 1925	19	25	18
8019071000217	PTV 1950	19	50	18
8019071000262	PTV 2525	25	25	15
8019071000286	PTV 2550	25	50	15

ITALIANO

Tubo flessibile in PVC plastificato, con rinforzo tessile magliato in poliestere alta tenacità.

Adatto ad uso giardinaggio, orticoltura e hobbistica.

Esente da metalli pesanti. Anti-UV.

Temperatura di utilizzo: - 20°C + 60°C.

ESPAÑOL

Tubo flexible en PVC plastificado, con refuerzo textil mallado en poliester de alta tenacidad.

Particularmente adaptado al uso en jardinería, así como en horticultura.

Exento de metales pesados.

Temperatura de utilización: -20 + 60°C.

ENGLISH

Flexible hose in plasticized PVC with knitted textile in high tenacity polyester.

Suitable for garden, horticulture and leisure activities.

Heavy metal free. Anti-UV.

Use: - 20°C + 60°C.

DEUTSCH

Besonders flexibler Schlauch aus Weich-PVC mit gestrickter Verstärkung aus hochfestem Polyester.

Besonders geeignet für den Einsatz im Gartenwesen, Gartenbau und Hobby.

Schwermetallfrei. UV-Strahlen.

Temperaturbereich: -20° bis +60°C.

FRANÇAIS

Tuyau flexible en PVC plastifié, avec renfort textile tricoté de fils en polyester haute ténacité.

Particulièrement indiqué pour arrosage, horticulture et loisirs.

Sans matériaux lourds. Anti-UV.

Température d'utilisation: de - 20°C à + 60°C.

EAN	CODICE CODE CODIGO	Ø mm	mt. mts.	bar
8019071000316	PT 1215	12,5	15	20
8019071000330	PT 1225	12,5	25	20
8019071000354	PT 1250	12,5	50	20
8019071000392	PT 1515	15	15	18
8019071000415	PT 1525	15	25	18
8019071000439	PT 1550	15	50	18
8019071000491	PT 1925	19	25	15
8019071000514	PT 1950	19	50	15
8019071000569	PT 2525	25	25	10
8019071000583	PT 2550	25	50	10

TRB-FLEX



CODICE CODE CODIGO	Ø mm	Ø mm	bar	bar	mt. mts.	gr./mt.
TEN 5	5	10	18	54	50	70
TEN 6	6	12	16	48	50	110
TEN 8	8	14	15	45	50	130
TEN 10	10	16	14	42	50	155
TEN 12	12	18	11	33	50	180
TEN 13	13	19	11	33	50	190
TEN 14	14	20	10	30	50	195
TEN 16	16	22	10	30	50	225
TEN 19	19	26	9	27	50	300
TEN 25	25	33	8	24	50	460
TEN 30	30	39	8	24	50	610
TEN 32	32	42	8	24	50	730
TEN 38	38	48	6	18	50	860
TEN 40	40	50	6	18	50	1120
TEN 50	50	62	5	15	50	1400

ITALIANO Tubo in PVC trasparente con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità. **Atossico. Esente da metalli pesanti.** Tolleranze dimensionali +/- 0,2 mm.

ESPAÑOL Tubo en PVC transparente con refuerzo textil en poliester de alta tenacidad. **Exento de metales pesados. No-toxico.** Tolerancia dimensional +/- 0,2 mm.

ENGLISH Flexible hose in transparent PVC with textile in high tenacity polyester. **Heavy metal free. Non-toxic.** Dimensional tolerances +/- 0,2 mm.

DEUTSCH Schlauch aus Weich-PVC mit Verstärkung aus hochfestem Polyestergerarn. **Schwermetallfrei. Umweltfreundlich.** Abmessungstoleranzen +/- 0,2mm.

FRANÇAIS Tuyau flexible en PVC plastifié, avec renfort textile en polyester haute résistance. **Sans matériaux lourds. Atoxique.** Tolérances dimensionnelles +/- 0,2 mm.

ITALIANO Tubo flessibile in PVC monostrato di colore trasparente.

Atossico. Esente da metalli pesanti. Tolleranze dimensionali +/- 0,2 mm.

ESPAÑOL Tubo flexible en PVC monocapa de color transparente.

No-toxico. Exento de metales pesados. Tolerancia dimensional +/- 0,2 mm.

ENGLISH Flexible hose in transparent one layer PVC.

Non-toxic. Heavy metal free. Dimensional tolerances +/- 0,2 mm.

DEUTSCH Schlauch aus Weich-PVC, einlagig und transparent.

Umweltfreundlich. Schwermetallfrei. Abmessungstoleranzen +/- 0,2mm.

FRANÇAIS Tuyau flexible en PVC mono couche transparente

Sans matériaux lourds. Atoxique. Tolérances dimensionnelles +/- 0,2 mm.

CODICE CODE CODIGO	Ø mm	Ø mm	mt. mts.	gr./mt.
TCA 2	2	4	200	12
TCA 3	3	5	200	15
TCA 46	4	6	200	20
TCA 4	4	7	200	32
TCA 58	5	8	200	37
TCA 69	6	9	100	45
TCA 7	7	10	100	50
TCA 8	8	12	100	70
TCA 10	10	14	100	95
TCA 12	12	17	100	140
TCA 14	14	19	100	170
TCA 16	16	22	50	220
TCA 18	18	24	50	250
TCA 20	20	27	50	320
TCA 25	25	33	50	450
TCA 30	30	39	50	615
TCA 35	35	45	50	790
TCA 40	40	50	50	850
TCA 50	50	60	50	1080

RETEX INDUSTRIALE




CRISTALLO

TUBI INDUSTRIALI



EAN

CODICE
CODE
CODIGO



mt. mts.



8019071001788	PG 1215	12,5	15	40
8019071001795	PG 1225	12,5	25	40
8019071001801	PG 1250	12,5	50	40
8019071001849	PG 1515	15	15	35
8019071001856	PG 1525	15	25	35
8019071001863	PG 1550	15	50	35
8019071001900	PG 1925	19	25	30
8019071001917	PG 1950	19	50	30
8019071001955	PG 2550	25	50	25

ITALIANO

Tubo flessibile in PVC plastificato, con rinforzo tessile retinato in poliestere alta tenacità.

Adatto ad uso giardinaggio, orticoltura e hobbistica.

Esente da metalli pesanti. Anti-UV. Atossico.

Temperatura di utilizzo: - 20°C + 60°C.

ESPAÑOL

Tubo flexible en PVC plastificado, con refuerzo textil espiralado en poliester de alta tenacidad.

Particularmente adaptado al uso en jardinería, así como en horticultura.

Exento de metales pesados. No-toxico.

Temperatura de utilización -20 + 60°C.

ENGLISH

Flexible hose in plasticized PVC, with reinforced textile in high tenacity polyester. Suitable for garden, horticulture and leisure activities.

Heavy metal free. Anti-UV. Non toxic.

Use: - 20°C + 60°C.

DEUTSCH

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, Verstärkung mittels umspinnen mit Polyester hoher Festigkeit.

Besonders geeignet für den Einsatz im Gartenwesen, Gartenbau und Hobby.

Schwermetallfrei. UV-Strahlen. Umweltfreundlich.

Temperaturbereich: -20° bis +60°C.

FRANÇAIS

Tuyau flexible en PVC plastifié, avec renfort textile guipé de fils en polyester haute résistance.

Particulièrement indiqué pour arrosage, horticulture et loisirs.

Sans matériaux lourds. Anti-UV. Atoxique.

Température d'utilisation: de - 20°C à + 60°C.



EAN

CODICE
CODE
CODIGO



mt. mts.



8019071000613	PR 1215	12,5	15	25
8019071000637	PR 1225	12,5	25	25
8019071000651	PR 1250	12,5	50	25
8019071000699	PR 1515	15	15	20
8019071000712	PR 1525	15	25	20
8019071000736	PR 1550	15	50	20
8019071000866	PR 1925	19	25	15
8019071000880	PR 1950	19	50	15
8019071001016	PR 2550	25	50	10
8019071001054	PR 3050	30	50	8
8019071001139	PR 4050	40	50	7

GOING



RIVER

JOLLY



EAN	CODICE CODE CODIGO	Ø mm	mt. mts.	bar
8019071001979	PJ 1215	12,5	15	20
8019071001993	PJ 1225	12,5	25	20
8019071002013	PJ 1250	12,5	50	20
8019071002020	PJ 1515	15	15	18
8019071002044	PJ 1525	15	25	18
8019071002068	PJ 1550	15	50	18
8019071002075	PJ 1925	19	25	15
8019071002082	PJ 1950	19	50	15
8019071002105	PJ 2550	25	50	10

ITALIANO

Tubo flessibile in PVC plastificato, con rinforzo tessile retinato in poliestere alta tenacità.

Adatto ad uso giardinaggio.

Esente da metalli pesanti. Anti-UV.

Temperatura di utilizzo: - 10°C + 50°C.

ESPAÑOL

Tubo flexible en PVC plastificado, con refuerzo textil espiralado en poliester de alta tenacidad.

Particularmente adaptado al uso en jardinería.

Anti-UV. Exento de metales pesados.

Temperatura de empleo -10 + 50°.

ENGLISH

Flexible hose in plasticized PVC, with reinforced textile in high tenacity polyester. Suitable for garden.

Heavy metal free. Anti-UV.

Use: - 10°C + 50°C.

DEUTSCH

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, Verstärkung mittels umspinnen mit Polyester hoher Festigkeit.

Besonders geeignet für den Einsatz im Gartenwesen.

Schwermetallfrei. UV-Strahlen.

Temperaturbereich: -10° bis +50°C.

FRANÇAIS

Tuyau flexible en PVC plastifié, avec renfort textile guipé de fils en polyester haute résistance.

Particulièrement indiqué pour l'arrosage.

Sans matériaux lourds. Anti-UV.

Température d'utilisation: de - 10°C à + 50°C.



RIVER STANDARD

EAN	CODICE CODE CODIGO	Ø mm	mt. mts.	bar
8019071002150	PRS 1215	12,5	15	20
8019071002174	PRS 1225	12,5	25	20
8019071002198	PRS 1250	12,5	50	20
8019071002235	PRS 1515	15	15	18
8019071002259	PRS 1525	15	25	18
8019071002273	PRS 1550	15	50	18
8019071002402	PRS 1925	19	25	15
8019071002426	PRS 1950	19	50	15
8019071002532	PRS 2550	25	50	10
8019071002570	PRS 3050	30	50	8

BATTERIE RIVER STANDARD



EAN	CODICE CODE CODIGO	Ø mm	mt. mts.
8019071003812	PRSA 1215	12,5	15
8019071002211	PRSA 1225	12,5	25
8019071002297	PRSA 1515	15	15
8019071002303	PRSA 1525	15	25

ITALIANO

Tubo flessibile in PVC plastificato, con rinforzo tessile retinato in poliestere alta tenacità. Fornito con raccordi in plastica per facilitare l'uso del tubo in giardino.

ESPAÑOL

Tubo flexible en PVC plastificado, con refuerzo textil espiralado en poliester de alta tenacidad. Se suministra con conexiones en plástico para facilitar su empleo en jardinería.

ENGLISH

Flexible hose in plasticized PVC, with reinforced textile in high tenacity polyester. Hose supplied with plastic connections to aid the use of the hose in the garden.

DEUTSCH

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, Verstärkung mittels umspinnen mit Polyester hoher Festigkeit. Ausgerüstet mit Fittings aus Kunststoff um den Einsatz des Schlauches im Gartenbau zu erleichtern.

FRANÇAIS

Tuyau flexible en PVC plastifié, avec renfort textile guipé de fils en polyester haute résistance fourni avec une lance, une acquastop, un nez de robinet et un raccord.

ITALIANO

Tubo flessibile in PVC plastificato, con rinforzo tessile magliato in poliestere alta tenacità. Fornito con raccordi in plastica per facilitare l'uso del tubo in giardino.

ESPAÑOL

Tubo flexible en PVC plastificado, con refuerzo textil mallado en poliester de alta tenacidad. Se suministra con conexiones en plástico para facilitar su empleo en jardinería.

ENGLISH

Flexible hose in plasticized PVC with knitted textile in high tenacity polyester. Hose supplied with plastic connections to aid the use of the hose in the garden.

DEUTSCH

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC mit gestrickter Verstärkung aus hochfestem Polyester. Ausgerüstet mit Fittings aus Kunststoff um den Einsatz des Schlauches im Gartenbau zu erleichtern.

FRANÇAIS

Tuyau flexible en PVC plastifié, avec renfort textile tricoté de fils en polyester haute résistance fourni avec une lance, une acquastop, un nez de robinet et un raccord.






EAN	CODICE CODE CODIGO	Ø mm	mt. mts.
8019071003058	PTA 1515	15	15

BATTERIE TRB-FLEX

MAX



	CODICE CODE CODIGO		
8019071003218	MAX 1225	12,5	25

ITALIANO

Tubo flessibile in PVC plastificato, con rinforzo tessile retinato in poliestere alta tenacità fornito con sella portatubo da parete.

ESPAÑOL

Tubo flexible en PVC plastificado, con refuerzo textil espiralado en poliester de alta tenacidad. Se suministra con soporte manguera mural.

ENGLISH

Flexible hose in plasticized PVC, with reinforced textile in high tenacity polyester. Hose supplied with wall hose hanger.



DEUTSCH

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC mit gestrickter Verstärkung aus hochfestem Polyester Ausgerüstet mit Wandshluachhalter.

FRANÇAIS

Tuyau flexible en PVC plastifié, avec renfort textile guipé de fils en polyester haute résistance plus un porte tuyaux mural.






	CODICE CODE CODIGO		
8019071000682	PK 1215	12,5	15

PROKIT

MICROGET



	CODICE CODE CODIGO		
8019071003539	3V. 75	7,5	
8019071003546	3V. 15	15	

ITALIANO

Tubo forato a tre vie con raccordi, ideale per l'irrigazione di prati, aiuole, cespugli e piccole zone verdi.

ESPAÑOL

Tubo perforado a tres vías con conexiones, ideal para el riego de prados, parterres, jardineras y pequeñas zonas verdes.

ENGLISH

Three hole hose with connections, suitable for irrigation of meadow, flower-beds, bushes and small green areas.

DEUTSCH

In die Richtungen gelöcherter Schlauch mit Fittings, ideal zur Bewässerung von Rasen, Beeten, Büschen und kleinen Grünflächen.

FRANÇAIS

Tuyau percé à triple paroi avec raccords pour l'arrosage de buissons et petites zones vertes.



ITALIANO

Tubo poroso prodotto con particolare miscela che consente una trasudazione uniforme con risparmio d'acqua sino al 70%. Utilizzabile sia in superficie che interrato sino a 15/20 cm., è particolarmente adatto per l'irrigazione di aiuole e siepi.

ESPAÑOL

Tubo poroso producido con una mezcla especial que permite una transpiración uniforme, con ahorro de agua hasta el 70%. Utilizable tanto en superficie como enterrado hasta 15-20 cm. y particularmente adaptado para el riego de parterres y setos.

ENGLISH



Porous hose produced with a special compound which allows uniform and wide-spread distribution with water saving up to 70%. Usable both on the surface and earthed part up to 15/20 cm, suitable for irrigation of flower-beds and hedges.

DEUTSCH

Poröser Schlauch aus spezieller Mischung, die ein gleichmässiges Austreten erlaubt mit einer Wasserersparnis bis 70%. Einsetzbar sowohl oberflächlich, als auch unterirdisch bis 15/20 cm, besonders geeignet für die Bewässerung von Beeten und Büschen.

FRANÇAIS

Tuyau poreux produit avec un compound spécial qui permet une humidification uniforme et capillaire gain d'eau jusqu'à 70%. Utilisable en surface et enterré jusqu'à 15÷20 cm., particulièrement indiqué pour l'arrosage de parterres de fleurs, de haies, d'arbres etc.

	CODICE CODE CODIGO		
8019071003959	TPP 1215	1/2"	15
8019071003966	TPP 1225	1/2"	25
	POROSO 12	1/2"	100

TUBO POROSO

I NOSTRI KIT



ITALIANO

Tubi flessibili in PVC plastificato, con rinforzo tessile retinato in poliestere alta tenacità forniti con raccordi, irrigatori e pistole per facilitare l'uso degli stessi.

ESPAÑOL

Tubo flexible en PVC plastificado, con refuerzo textil espiralado en poliester de alta tenacidad. Se suministra con conexiones en plástico, pistola de riego para facilitar su empleo en jardinería.

ENGLISH

Flexible hose in plasticized PVC, with reinforced textile in high tenacity polyester. Hose supplied with plastic connections, guns and sprinkler to aid the use of the hose in the garden.

DEUTSCH

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, Verstärkung mittels umspinnen mit Polyester hoher Festigkeit. Ausgerüstet mit Fittings, Rasensprenger und Spritzpistole um den Einsatz des Schlauches im Gartenbau zu erleichtern.

FRANÇAIS

Tuyau flexible en PVC plastifié, avec renfort textile guipé de fils en polyester haute résistance. La confection est équipée de raccords, d'un arroseur ou des pistolets d'arrosage en plastique pour faciliter l'utilise en jardin.



EAN

8019071000675

CODICE
CODE
CODIGO

DK 1225



12,5



25

DOUBLE KIT



ITALIANO

Con irrigatore statico 8 funzioni.

ESPAÑOL

Con aspersor circular.

ENGLISH

With 8 functions sprinkler.

DEUTSCH

Mit rasensprenger 8 funktion.

FRANÇAIS

Avec un arroseur 8 fonctions.

ITALIANO

Con pistola a getto variabile, 7 funzioni.

ESPAÑOL

Con pistola de riego multi funcional.

ENGLISH

With multiflow spray gun, 7 functions.

DEUTSCH

Mit spritzpistole 7 funktion.

FRANÇAIS

Avec un pistolet d'arrosage 7 fonctions.



EAN

8019071001832

CODICE
CODE
CODIGO

SK 1515



15



15

ITALIANO

Con pistola a getto regolabile, da uniforme a nebulizzato.

ESPAÑOL

Con pistola de riego multichorro.

ENGLISH

With gun adjustable from normal jet to mist spray.

DEUTSCH

Mit spritzpistole.

FRANÇAIS

Avec un pistolet d'arrosage a reglage progressif.



EAN

8019071002129

CODICE
CODE
CODIGO

KP 1515



15



15



SUPERKIT

KIT PLUS